



# MATT

**FINITURA**

## RIGENERANTE EFFETTO OPACO

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **pH (20° C):** 7,5
- **Peso specifico (20 °C):** 0,998 kg/l
- **Aspetto:** liquido lattiginoso
- **Odore:** caratteristico
- **Colore:** bianco/giallo chiaro

### PERICOLOSITA'

**PITTOGRAMMI:** nessuno

### AVVERTENZE:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

*Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche*

### DEFINIZIONE

Microemulsione acquosa di polimeri ad elevata durezza, livellanti e sinergici, per la finitura protettiva di superfici sintetiche.

### DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

Si usa per il trattamento protettivo e rigenerante di pavimenti in resina, gomma, PVC, linoleum e laminati o come finitura antispurco per superfici trattate con SUPER FLOOR (GEAL). L'applicazione regolare di MATT consente di mantenere nel tempo le caratteristiche estetiche di questi materiali, riducendo le problematiche di graffiature ed opacizzazioni dovute all'usura da calpestio. Applicato su superfici usurate, opacizzate o con graffi leggeri, MATT ne ripristina l'aspetto originale conferendo effetto opaco. Per ottenere maggiore brillantezza utilizzare DIAMANTE (GEAL). MATT è caratterizzato da un ottimo potere di adesione ed elevata durezza. Non altera la scivolosità del materiale. Non attira e non trattiene la polvere. Facilita la pulizia frequente con detergenti neutri.



### MODO D'USO

Prodotto pronto all'uso.

- Agitare prima dell'uso.
- Versare sulla superficie da trattare o su panno morbido una piccola quantità di MATT puro e stendere uniformemente in uno strato sottile, in una o due mani, evitando la formazione di eccessi.
- Il prodotto non richiede lucidatura meccanica.

Su pavimenti ad alto traffico l'applicazione di MATT può essere relativamente frequente, ovvero anche 1-2 volte al mese. Per la semplice detergenza frequente si consiglia di passare con straccio morbido CB90 (GEAL) o LINDO SANIGEN (GEAL), diluiti nella proporzione di ½ bicchiere in 2-3 lt di acqua pulita. Per la manutenzione periodica eseguire un lavaggio sgrassante con DETERJET (GEAL) diluito 1:5 - 1:10 con acqua (eseguire preventivamente un test di compatibilità con il materiale) per rimuovere la parte superficiale degradata di prodotto, e risciacquare con acqua pulita. A superficie asciutta procedere ad una nuova applicazione di MATT.

**Consumo indicativo: 1 litro per 50 mq.**

### CONFEZIONAMENTO

- 1 litro flacone polietilene, scatola 12 pz
- 5 litri tanica polietilene, scatola 4 pz

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nei caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da **BEL CHIMICA** srl

**SEDE LEGALE:** VIA SAN MICHELE 35 **STABILIMENTO:** VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180  
**ASSISTENZA TECNICA** +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

[WWW.GEAL-CHIM.IT](http://WWW.GEAL-CHIM.IT) [INFO@GEAL-CHIM.IT](mailto:INFO@GEAL-CHIM.IT)