



LINFOSOLV

PULIZIA

SGRASSANTE, SMACCHIATORE E DILUENTE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

- **Peso specifico (20 °C):** 0,793 kg/l
- **Aspetto:** liquido omogeneo
- **Odore:** agrumato
- **Colore:** incolore

PERICOLOSITA'

PITTOGRAMMI



AVVERTENZE: PERICOLO

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

H315 Provoca irritazione cutanea.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

P331 NON provocare il vomito.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle normative vigenti.

Contiene: Idrocarburi C9-11 n- iso- alcani ciclici < 2%aromatici; (R)-P-MENTA-1,8-DIENE, Linaloolo, pin-2 (3) -ene

UFI: 0P80-207U-S00H-G16W

Informazioni dettagliate sono riportate sulle Schede di Sicurezza conformi al Reg. CE 1907/2006 (REACH) e al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche

CONFEZIONAMENTO

1 litro flacone banda stagnata, scatola 12 pz
5 litri tanica banda stagnata, scatola 4 pz

DEFINIZIONE

Miscela di solventi a base di estratti da agrumi, raffinati e potenziati con paraffine selezionate (white spirit).

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

LINFOSOLV è un pulitore sgrassante e diluente a lenta evaporazione per le oleoresine e le cere impregnanti della linea LINFO (GEAL), con i quali è perfettamente compatibile grazie ai componenti estratti da agrumi.

Si usa in modo specifico per la diluizione di LINFOIL (GEAL), olio impregnante di fondo del Sistema Linfo a Impregnazione Naturale, nell'applicazione della prima mano. L'elevato potere bagnante e la bassa volatilità degli estratti di agrumi aumentano la capacità di penetrazione delle oleoresine e il loro aggancio alle fibre del legno.

Si usa come sfilante e sgrassante per rigenerare superfici precedentemente trattate a cera/olio, per rimuovere untuosità e fuliggine, o come pulitore di preparazione del legno, prima di effettuare il trattamento ad impregnazione, per eliminare eventuali trasudazioni di resina e oli essenziali che possono influenzare negativamente il processo di essiccazione delle oleoresine e comprometterne le prestazioni.

Rimuove i residui di sverniciatura (eseguire test preliminari).

Non macchia né scurisce le fibre del legno.

MODO D'USO

Come diluente:

- Aggiungere nella quantità desiderata al prodotto da diluire e rendere omogenea la miscela.

Per la pulizia preliminare di parquet e legno in genere prima dell'impregnazione con Linfoil:

- Distribuire una piccola quantità di LINFOSOLV con vello / spruzzo a bassa pressione.
- Lavorare con monospazzola.
- Rimuovere il residuo con panno.

Come pulitore e nel recupero di superfici lignee con sporco unto e fuliggine:

- Distribuire con pennello, panno o rullo.
- Frizionare con panno asciutto o lana d'acciaio.

Come sgrassante nel recupero di vecchi trattamenti a cera/olio:

- Distribuirlo sulla superficie lignea
- Strofinare con panno morbido o con monospazzola munita di dischi di durezza opportuna.
- Rimuovere il residuo con panno.

Consumo indicativo medio: 1 litro per 20 mq.

Bel Chimica Srl garantisce la prestazione del prodotto e cioè che il prodotto fornisce le utilità dichiarate nella specifica scheda tecnica e nell'etichetta apposta su ciascun contenitore unitario a condizione che vengano seguite le indicazioni (anche di tempo e di luogo) descritte nel modo d'uso del prodotto e che ne venga data dimostrazione. La garanzia non opera nel caso di impiego del prodotto non conforme alle indicazioni fornite nella scheda tecnica e nell'etichetta e/o di mancata dimostrazione di impiego conforme. Inoltre Bel Chimica Srl non è responsabile per fatti e accadimenti che si verificano dopo l'utilizzo da parte di terzi dei materiali trattati con il prodotto.

Marchio gestito da BEL CHIMICA srl

SEDE LEGALE: VIA SAN MICHELE 35 STABILIMENTO: VIA G. GALILEI 45 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALIA TEL. +39 0573 1910180

ASSISTENZA TECNICA +39 0573 1910180 OPZIONE 2 (DA LUNEDÌ AL VENERDÌ H 9.00/13.00)

WWW.GEAL-CHIM.IT INFO@GEAL-CHIM.IT

