



BARRIER 2

Antiumidità tonalizzante

Cos'è

Miscela in solventi organici di copolimeri fluorurati ad azione antimacchia e di oligomeri silossanici ad azione idrorepellente profonda.

Cosa fa

Evita la formazione di efflorescenze, muffe e macchie di umidità ; riduce l'infiltrazione dell'acqua e l'assorbimento di sostanze oleose, grasse e idrosolubili, su cotto e terrecotte, klinker, graniglie, betonelle, ricomposti e cemento. Conferisce leggera tonalizzazione.

Lo scelgo perché

- Ha duplice azione antiumidità + antimacchia
- Non forma pellicole e ha lunga durata
- Conferisce protezione di profondità

Consumo indicativo medio

10 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

COTTO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI



Raccomandazioni

- Non applicare su superfici molto calde o molto fredde (sopra 35°C e sotto 5°C)
- Evitare l'applicazione a spruzzo e la nebulizzazione

Confezioni



Flacone 1L

Scatola 12 Pz.



Tanica 5L

Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

Utilizzare puro su materiale pulito e perfettamente asciutto,

1. Applicare in 1 o 2 mani a pennello o vello spandicera, puliti e asciutti.
2. Uniformare l'assorbimento eliminando gli eventuali eccessi con un panno pulito e asciutto onde evitare la formazione di alonature.