



AQUATON

Antimacchia effetto bagnato

Cos'è

Microemulsione acquosa stabilizzata di polimeri polifunzionali ad elevata penetrazione, sinergici e stabilizzanti.

Cosa fa

Protegge e tonalizza cotto, terrecotte, pietre naturali a medio-alto assorbimento, graniglie e ricomposti cementizi, in interni ed esterni. Efficace protezione contro la penetrazione e l'aggancio di macchie (oli e grassi, sapone, shampoo, bagno schiuma ecc.). Resiste al traffico e non modifica apprezzabilmente la traspirabilità del materiale.

Lo scelgo perché

- Si può usare come unico prodotto di trattamento
- Facilita la pulizia del materiale
- Può essere applicato anche su superfici uniformemente umide

Consumo indicativo medio

10 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI



Raccomandazioni

- Evitare l'applicazione su superfici calde o fredde ($> 35^{\circ}\text{C}$ e $< 10^{\circ}\text{C}$) o in previsione di precipitazioni atmosferiche

Confezioni



Flacone 1L

Scatola 12 Pz.



Tanica 5L

Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

1. Applicare su superfici pulite asciutte o leggermente umide.
2. Agitare bene prima dell'uso.
3. Versare AQUATON puro sulla superficie e stendere in modo omogeneo con pennello, panno o vello spandicera, evitando la formazione di eccessi.
4. Applicare in almeno due mani, lasciando asciugare bene la superficie tra una mano e l'altra (almeno 60 minuti).
5. Eventuali colature o eccessi vanno rimossi prima che il prodotto asciughi.
6. In esterno è consigliabile ripristinare periodicamente la protezione. In interno applicare secondo necessità CB08 come cera di manutenzione.