



WOPLUS LUCIDO

Cera liquida antiusura

Cos'è

Microdispersione in acqua di cere dure, resine e coformulanti ad elevata resistenza chimico-fisica

Cosa fa

Protettivo antiusura e antimacchia per la finitura del trattamento di superfici, in particolare pavimenti in cotto, pietre, marmi anticati, ricomposti e similari posti all'interno. Riduce la penetrazione e permette la facile rimozione dello sporco e delle macchie domestiche di natura grassa (oli e grassi vegetali e animali), di natura acida (limone, aceto, Cola), di natura alcolica (vino, inchiostri, pennarelli). Dona elevata protezione antiusura, ottima trasparenza ed elasticità. È rinnovabile e conferisce lieve tonalizzazione senza alterare sostanzialmente il colore e la traspirabilità al materiale trattato. È possibile la personalizzazione della brillantezza della finitura, secondo la versione prescelta.

Lo scelgo perché

- E' il completamento ottimale del trattamento protettivo
- E' autolivellante e autolucidante
- E' rinnovabile e non altera la traspirabilità del materiale

Consumo indicativo medio

15 MQ/LT

Per avere il consumo effettivo si consiglia di effettuare un test preliminare.

Dove si usa

COTTO, PIETRA MARMO E GRANITO, GRANIGLIE e RICOMPOSTI, CEMENTO



Raccomandazioni

- Non applicare su superfici calde o fredde (>35°C e <5°C) per evitare possibili sbiancamenti
- Sui materiali duri e levigati poco assorbenti oppure lucidati a specchio si consiglia di applicare il prodotto esclusivamente con tecnica spray-buffing (lucidatura con monospazzola a media/alta velocità)
- La pulizia frequente delle superfici trattate con WOPLUS si effettua con detergenti neutri diluiti come CB 90, LINDO SANIGEN, evitando assolutamente di utilizzare prodotti alcalini e/o aggressivi (quali ammoniaca, alcool o candeggina) e apparecchiature a vapore

Confezioni



Flacone 1L

Scatola 12 Pz.



Tanica 5L

Scatola 4 Pz.

Prodotti sfusi

Ogni prodotto può essere fornito anche sfuso. Il quantitativo è di 100L per prodotti liquidi e 50L per i prodotti in pasta.

Come si usa

1. Agitare bene prima dell'uso.
2. Si applica puro a vello spandicera / straccio morbido / spray-buffing con monospazzola munita di dischi a media durezza.
3. Il prodotto va applicato in strato sottile con uno o più passaggi in successione, appena cioè la mano precedente è asciutta (in genere dopo 1 -2 ore).

Su superfici protette con idro-oleorepellenti antimacchia a base solvente, (quali BASOIL E BARRIER 2) si consiglia di far precedere l'applicazione di WOPLUS da una mano di BASE per favorire l'aggancio al substrato. L'applicazione di WOPLUS può avvenire appena la mano di BASE è asciutta. Si consiglia di eseguire la manutenzione periodica 2-4 volte l'anno (o secondo necessità) con CB08.